




SZERELŐTARTOZÉKOK ÉS KÖTŐELEMOK

Tartókapocs KLM

KLM (A, C, MG, MF, MH, DMF, DMFH, DMH)




KLM (MB, ME)



- **Korrózió elleni védelem:** galvanikus horgany bevonat
- **Alkalmazás:** szerelvényprofilok acélgerendákhoz való rögzítése; szilárd rögzítések létrehozása acélgerenda szerkezeteken fúrás vagy hegesztés nélkül; biztonságos rögzítés két szorítóval rögzítésenként; integrált készlet acélgerendákhoz, például csatorna profilokhoz és I-gerendákhoz.

● Szerelési útmutató:



A profilokhoz	Méret A [mm]	Méret L [mm]	Méret C [mm]	Méret B [mm]	Méret H [mm]	Méret M [mm]	Megengedett terhelés [kN]	Egység súly [kg]	Mennyiség a csomagolásban	Megjelölés a megrendeléshez	Katalógus szám
A, C	66	66	23	32	96	M8	6	0.384	4	KLMA	81310303000
MF	84	73	23	44	100	M10	8	0.46	4	KLMMF	81310414100
MH	84	73	23	44	120	M10	8	0.516	4	KLMMH	81310416200
MB	96	73	23	56	100	M10	8.5	0.52	4	KLMMB	81310504000
ME	96	73	23	56	130	M10	8.5	0.588	4	KLMMME	81310508000
MFHD	84	73	23	44	150	M10	8	0.564	4	KLMMFHD	81310410300
MHD	84	73	23	44	180	M10	8	0.556	4	KLMMHD	81310412400

Jóváhagyások: EN-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Nyilatkozatok EN-KDWU 05_2025