



PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Podpory przesuwne PSA1



- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu.

Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przesuw max [mm]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobata PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025					
1/2	15	65	1	PSA1G1/2 *	80410101200
3/4	17	65	1	PSA1G3/4 *	80410103400
1	18	65	1	PSA1G1 **	80410110000
1 1/4	23	65	1	PSA1G1 1/4 *	80410111400
M10/12	17,5	65	1	PSA1M10/12	80410110120
M12/16	26	65	1	PSA1M12/16	80410112160
M20	16	65	1	PSA1M20	80410100200