



PAIGALDUSTARVIKUD JA KINNITUSDETAILID

Profiilklambrid KLM

KLM (A, C, MG, MF, MH, DMF, DMFH, DMH)




KLM (MB, ME)



- **Korrosioonivastane kaitse:** Galvaaniline tsinlimine
- **Kasutusala:** monteerimisprofiilide ühendamine terasest taladega; tugevate kinnituste loomine terasest talade konstruktsioonidel ilma puurimise või keevitamiseta; turvaline kinnitus kahe klambri abil ühe kinnituse kohta; integreeritud komplekt, mis sobib terasest taladele, nagu C-profiil, I-profiil.

Montaaži-juhendid:



Profiilidele	Mõõtmed A [mm]	Mõõtmed L [mm]	Mõõtmed C [mm]	Mõõtmed B [mm]	Mõõtmed H [mm]	Mõõtmed M [mm]	Lubatud koormus [kN]	Ühiku kaal [kg]	Hulk pakendis	Tellimuse märgistus	Katalooginumber
A, C, W, X	66	66	23	32	96	M8	6	0.384	4	KLMA	81310303000
MG, MF, MK, BFMF	84	73	23	44	100	M10	8	0.46	4	KLMMF	81310414100
MH, MO	84	73	23	44	120	M10	8	0.516	4	KLMMH	81310416200
MB	96	73	23	56	100	M10	8.5	0.52	4	KLMMB	81310504000
ME	96	73	23	56	130	M10	8.5	0.588	4	KLMME	81310508000
MI, DMF, DMFH	84	73	23	44	150	M10	8	0.564	4	KLMMFHD	81310410300
DMH	84	73	23	44	180	M10	8	0.556	4	KLMMHD	81310412400

Kinnitused EN-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaratsioonid EN-KDWU 05_2025