

WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Pręty gwintowane NM



- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** wykorzystywany w różnego rodzaju mocowaniach konstrukcyjnych, do podwieszania elementów budowlanych

Gwint M	Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025						
M6	1000	0.177	50	szt./pcs.	NM6L1000	81470061002
M8	1000	0.319	50	szt./pcs.	NM8L1000	81470081002
M8	2000	0.638	50	szt./pcs.	NM8L2000	81470082002
M8	3000	0.9	10	szt./pcs.	NM8L3000	90000030438
M10	1000	0.5	25	szt./pcs.	NM10L1000	81470101002
M10	2000	1	25	szt./pcs.	NM10L2000	81470102002
M10	3000	1.47	10	szt./pcs.	NM10L3000	90000030440
M12	2000	1.4	10	szt./pcs.	NM12L2000	81470122002
M12	3000	2.1	10	szt./pcs.	NM12L3000	90000030441
M20	1000	1.65	1	szt./pcs.	NM20L1000	81470201002