




OBEJMY BEZ OKŁADZINY

Obejmy EXPERT UPZ



- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od UPZ10 do UPZ5) lub z łbem sześciokątnym (od UPZ150 do UPZ500)

Instrukcja montażu:



Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciepota jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
10-11	35	15	1.5	M6	4	A	M5	2	0.016	100	szt./pcs.	UPZ10BK	80130101000
16-18	47	14	1.5	M6	4	A	M5	2	0.021	100	szt./pcs.	UPZ3/8BK	80130101700
21-23	62.5	19.8	2	M8	5.3	A	M6	2	0.0496	100	szt./pcs.	UPZ1/2BK	80130102100
26-29	69.8	19.8	2	M8	5.3	A	M6	2	0.0576	100	szt./pcs.	UPZ3/4BK	80130102600
33-36	75.1	19.8	2	M8	5.3	A	M6	2	0.0616	100	szt./pcs.	UPZ1BK	80130103300
41-45	90.5	23.3	2	M8	5.3	A	M6	2	0.0836	50	szt./pcs.	UPZ11/4BK	80130104200
48-52	100.2	23.4	2	M8	5.3	A	M6	2	0.0816	50	szt./pcs.	UPZ11/2BK	80130104800
59-63	109.5	23.5	2	M8	5.3	A	M6	2	0.1086	50	szt./pcs.	UPZ2BK	80130106000
75-80	130	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2.4	0.1856	25	szt./pcs.	UPZ21/2BK	80130107600
87-92	151	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2.4	0.2116	25	szt./pcs.	UPZ3BK	80130108900
99-104	155	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2.4	0.2216	25	szt./pcs.	UPZ100BK	80130110000
109-114	168	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2.4	0.2516	25	szt./pcs.	UPZ4BK	80130111000
114-120	166	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2.4	0.2426	25	szt./pcs.	UPZ11/4BK	80130111400
119-125	170	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2.4	0.2672	25	szt./pcs.	UPZ120BK	80130112000
123-130	187	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2.4	0.2696	25	szt./pcs.	UPZ125BK	80130112500
131-138	197	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2.4	0.2796	25	szt./pcs.	UPZ5BK	80130113300
145-155	221	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.541	10	szt./pcs.	UPZ150BK	80130113900
160-169	235	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.601	10	szt./pcs.	UPZ6BK	80130116000
169-178	236	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.581	10	szt./pcs.	UPZ172BK	80130117200
197-206	286	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.692	10	szt./pcs.	UPZ200BK	80130120000
219-228	305	35	3	M12/16	25	C	M8	3.9	0.772	10	szt./pcs.	UPZ8BK	80130121900
249-258	334	35	3	M12/16	25	C	M8	3.9	0.842	10	szt./pcs.	UPZ250BK	80130125000
269-279	338	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.2	5	szt./pcs.	UPZ273BK	80131127300
280-298	356	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.3	5	szt./pcs.	UPZ280BK **	80131128000
312-322	380	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.4	5	szt./pcs.	UPZ315BK	80131131500
322-332	390	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.4	5	szt./pcs.	UPZ324BK	80131132400
348-360	423	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.602	5	szt./pcs.	UPZ355BK	80130135500
400-418	467	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.55	5	szt./pcs.	UPZ400BK	80130140000
444-458	523	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.9	5	szt./pcs.	UPZ450BK	80131145000
500-510	569	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.9	5	szt./pcs.	UPZ500BK	80130150000
10-11	35	15	1.5	M6	4	A	M5	2	0.0277	100	szt./pcs.	UPZ10KPL	80130101010
16-18	47	14	1.5	M6	4	A	M5	2	0.0326	100	szt./pcs.	UPZ3/8KPL	80130101710
21-23	62.5	19.8	2	M8	5.3	A	M6	2	0.0716	100	szt./pcs.	UPZ1/2KPL	80130102110
26-29	69.8	19.8	2	M8	5.3	A	M6	2	0.0796	100	szt./pcs.	UPZ3/4KPL	80130102610
33-36	75.1	19.8	2	M8	5.3	A	M6	2	0.0836	100	szt./pcs.	UPZ1KPL	80130103310

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
41-45	90.5	23.3	2	M8	5,3	A	M6	2	0.1043	50	szt./pcs.	UPZ11/4KPL	80130104210
48-52	100.2	23.4	2	M8	5,3	A	M6	2	0.1132	50	szt./pcs.	UPZ11/2KPL	80130104810
59-63	109.5	23,5	2	M8	5,3	A	M6	2	0.1306	50	szt./pcs.	UPZ2KPL	80130106010
75-80	130	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2276	25	szt./pcs.	UPZ21/2KPL	80130107610
87-92	151	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2536	25	szt./pcs.	UPZ3KPL	80130108910
99-104	155	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2636	25	szt./pcs.	UPZ100KPL	80130110010
109-114	168	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2936	25	szt./pcs.	UPZ4KPL	80130111010
114-120	166	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2846	25	szt./pcs.	UPZ114KPL	80130111410
119-125	170	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2956	25	szt./pcs.	UPZ120KPL	80130112010
123-130	187	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.3116	25	szt./pcs.	UPZ125KPL	80130112510
131-138	197	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.3216	25	szt./pcs.	UPZ5KPL	80130113310
145-155	221	35	3	M10/12	25	C	M8	3,9	0.583	10	szt./pcs.	UPZ150KPL	80130113910
160-169	235	35	3	M10/12	25	C	M8	3,9	0.643	10	szt./pcs.	UPZ6KPL	80130116010
10-11	35	15	1.5	M6	4	A	M5	2	0.0277	100	szt./pcs.	UPZ105KR	80130101020
16-18	47	14	1.5	M6	4	A	M5	2	0.0326	100	szt./pcs.	UPZ3/8SKR	80130101720
21-23	62.5	19,8	2	M8	5,3	A	M6	2	0.0716	100	szt./pcs.	UPZ1/2SKR	80130102120
26-29	69.8	19,8	2	M8	5,3	A	M6	2	0.0796	100	szt./pcs.	UPZ3/4SKR	80130102620
33-36	75.1	19,8	2	M8	5,3	A	M6	2	0.0836	100	szt./pcs.	UPZ15KR	80130103320
41-45	90.5	23,3	2	M8	5,3	A	M6	2	0.1043	50	szt./pcs.	UPZ11/4SKR	80130104220
48-52	100.2	23,4	2	M8	5,3	A	M6	2	0.1132	50	szt./pcs.	UPZ11/2SKR	80130104820
59-63	109.5	23,5	2	M8	5,3	A	M6	2	0.1306	50	szt./pcs.	UPZ25KR	80130106020
75-80	130	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2276	25	szt./pcs.	UPZ21/2SKR	80130107620
87-92	151	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2536	25	szt./pcs.	UPZ35KR	80130108920
99-104	155	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2636	25	szt./pcs.	UPZ1005KR	80130110020
109-114	168	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2936	25	szt./pcs.	UPZ45KR	80130111020
119-125	170	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.2956	25	szt./pcs.	UPZ1205KR	80130112020
123-130	187	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.3116	25	szt./pcs.	UPZ1255KR	80130112520
131-138	197	26	2.5	M10/12	17	B	M6	2,4	0.3216	25	szt./pcs.	UPZ55KR	80130113320
145-155	221	35	3	M10/12	25	C	M8	3,9	0.583	10	szt./pcs.	UPZ1505KR	80130113920
160-169	235	35	3	M10/12	25	C	M8	3,9	0.643	10	szt./pcs.	UPZ65KR	80130116020