


## WYROBY W POWŁOCIE ULTRA COVER XP

### Podkładki XPPD



- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** stanowi element pomocniczy w połączeniach śrubowych; zwiększa powierzchnię nacisku połączenia na łączony materiał; zmniejsza prawdopodobieństwo rozluźnienia połączenia.

| Średnica D [mm] | Średnica d [mm] | Wymiary g [mm] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 26              | 8,4             | 2              | 0.007                   | 25                 | szt./pcs.       | XPPD8                    | 81480100808      |
| 26              | 10,5            | 2,5            | 0.007                   | 25                 | szt./pcs.       | XPPD10                   | 81480101008      |
| 26              | 13              | 2,5            | 0.006                   | 25                 | szt./pcs.       | XPPD12                   | 81480101208      |
| 30              | 17              | 3              | 0.01                    | 50                 | szt./pcs.       | XPPD16                   | 81480101608      |
| 36              | 8,5             | 3              | 0.022                   | 25                 | szt./pcs.       | XPPD8P                   | 81480200808      |
| 36              | 10,5            | 3              | 0.022                   | 25                 | szt./pcs.       | XPPD10P                  | 81480201008      |
| 36              | 12,5            | 3              | 0.022                   | 25                 | szt./pcs.       | XPPD12P                  | 81480201208      |