



НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ НЕРЖАВЕЮЩИХ МОНТАЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ НАГРУЖЕННЫХ ОДНОЙ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СИЛОЙ

Размах кронштейнов L	N-SZ-C1,5	N-SZ-A1,5	N-SZ-A2,0	N-SZ-MF2,5	N-SZ-MH2,5	N-SD-MF2,5	N-SD-MFH2,5	N-SD-MH2,5
	30x16x1,5 мм	30x30x1,5 мм	30x30x2,0 мм	41x41x2,5 мм	41x62x2,5 мм	41x82x2,5 мм	41x103x2,5 мм	41x124x2,5 мм
[мм]	[кН]	[кН]	[кН]	[кН]	[кН]	[кН]	[кН]	[кН]
250	0,87	2,26	2,81	7,20	13,99	-	-	-
500	0,44	1,13	1,40	3,60	7,00	-	-	-
750	0,26	0,75	0,94	2,40	4,66	-	-	-
1000	0,15	0,57	0,70	1,80	3,50	5,46	7,90	11,02
1250	0,10	0,45	0,56	1,44	2,80	4,37	6,32	8,82
1500	0,07	0,31	0,39	1,20	2,33	3,64	5,27	7,35
1750	0,05	0,23	0,29	0,98	2,00	3,12	4,52	6,30
2000	0,04	0,18	0,22	0,75	1,75	2,73	3,95	5,51
2250	-	-	-	0,60	1,55	2,43	3,51	4,90
2500	-	-	-	0,48	1,40	2,19	3,16	4,41
2750	-	-	-	0,40	1,16	1,99	2,87	4,01
3000	-	-	-	0,33	0,98	1,82	2,63	3,67
3250	-	-	-	-	0,83	1,68	2,43	3,39
3500	-	-	-	-	0,72	1,47	2,26	3,15
3750	-	-	-	-	0,62	1,28	2,11	2,94
4000	-	-	-	-	0,55	1,12	1,98	2,76
4250	-	-	-	-	0,49	1,00	1,86	2,59
4500	-	-	-	-	0,43	0,89	1,66	2,45
4750	-	-	-	-	0,39	0,80	1,49	2,32
5000	-	-	-	-	0,35	0,72	1,35	2,20
5250	-	-	-	-	0,32	0,65	1,22	1,99
5500	-	-	-	-	0,29	0,59	1,11	1,81
5750	-	-	-	-	0,27	0,54	1,02	1,66
6000	-	-	-	-	0,24	0,50	0,93	1,53

Таблица составлена в соответствии с инструкциями. RAL GZ-655. Приведенные значения включают:

1. Коэффициент безопасности: – 1,54
2. Допустимый прогиб – $L/200$
3. Модуль E – 210 000 Н/мм²

Таблица допустимых расчетных нагрузок для двухсторонних опорных профилей, нагруженных сосредоточенной силой F в точке $L/2$.

