



Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

Śruby łączące: z łbem sześciokątnym.

Dokumentacja techniczna:

Deklaracja: [KDWU 04_2020 z dn. 31.12.2020](#)

Aprobata: [ITB-KOT-2020_1561 wydanie 1](#)

Zakres średnic D [mm]	Przylącze Rozmiar M ₁ Wys. h [mm]	Wymiary obejmy A x g [mm]L [mm]		Śruby łączące M ₂	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	
20-22	M8/M10	15,5	64	20x3,0	M8	3,6	0,09	100	DN-1/2"-PP	80540002100
25-27	M8/M10	15,5	70	20x3,0	M8	5,4	0,10	50	DN-3/4"-PP	80540002600
33-35	M8/M10	15,5	86	24x3,0	M8	4,4	0,14	50	DN-1"-PP	80540003300
42-44	M8/M10	15,5	90	24x3,0	M8	4,9	0,15	50	DN-1 1/4"-PP	80540004200
49-51	M8/M10	15,5	104	24x3,0	M8	4,3	0,17	50	DN-1 1/2"-PP	80540004800
58-61	M8/M10	15,5	111	24x3,0	M8	4,6	0,18	50	DN-2"-PP	80540006000
74-79	M10/M12	17,5	128	26x3,0	M10	7,4	0,28	25	DN-2 1/2"-PP	80540007600
87-92	M10/M12	17,5	148	26x3,0	M10	5,2	0,30	25	DN-3"-PP	80540008900
98-103	M10/M12	17,5	155	26x3,0	M10	6,4	0,32	25	DN-100-PP	80540010000
109-115	M10/M12	17,5	168	26x3,0	M10	6,4	0,34	25	DN-4"-PP	80540011000
120-126	M10/M12	17,5	178	26x3,0	M10	6,4	0,38	25	DN-120-PP	85400120000
132-139	M10/M12	17,5	194	26x3,0	M10	5,1	0,41	25	DN-133-PP	08540013300
133-140	M12/M16	26,0	247	40x4,0	M10	3,1	0,99	10	DN-5"-PP	08540013900
159-166	M10/M12	17,5	234	36x3,0	M10	6,5	0,63	10	DN-159-PP	80540015900
167-173	M12/M16	26,0	280	40x4,0	M10	5,4	1,10	10	DN-6"-PP	80540016800
219-225	M12/M16	26,0	332	40x4,0	M10	6	1,32	5	DN-8"-PP	80540021900
267-273	M20	16,0	408	60x8,0	M12	14	4,62	5	DN-10"-PP	80540027300