



ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ KG/M ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 50 MM (37 KG/M³)

πάχος μόνωσης [mm]								50		βάρος μόνωσης [kg/m³]						37		απόσταση στηριγμάτων [m]						1				
Λαμαρίνα 0,6								Λαμαρίνα 0,8								Λαμαρίνα 1,0						Λαμαρίνα 1,2						
300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2750	3000	Πλάτος ύψος			
8,2	9,6	10,9	12,2	13,5	14,8	16,1	17,4	23,1	24,8	26,4	28,0	29,6	31,3	39,2	41,1	43,1	45,0	46,9	48,9	59,0	61,2	63,5	69,1	74,8	300			
	10,9	12,2	13,5	14,8	16,1	17,4	18,7	24,8	26,4	28,0	29,6	31,3	32,9	41,1	43,1	45,0	46,9	48,9	50,8	61,2	63,5	65,7	71,4	77,0	400			
		13,5	14,8	16,1	17,4	18,7	20,1	26,4	28,0	29,6	31,3	32,9	34,5	43,1	45,0	46,9	48,9	50,8	52,8	63,5	65,7	68,0	73,6	79,3	500			
			16,1	17,4	18,7	20,1	21,4	28,0	29,6	31,3	32,9	34,5	36,1	45,0	46,9	48,9	50,8	52,8	54,7	65,7	68,0	70,2	75,9	81,5	600			
				18,7	20,1	21,4	22,7	29,6	31,3	32,9	34,5	36,1	37,8	46,9	48,9	50,8	52,8	54,7	56,6	68,0	70,2	72,5	78,1	83,8	700			
					21,4	22,7	24,0	31,3	32,9	34,5	36,1	37,8	39,4	48,9	50,8	52,8	54,7	56,6	58,6	70,2	72,5	74,8	80,4	86,0	800			
						24,0	25,3	32,9	34,5	36,1	37,8	39,4	41,0	50,8	52,8	54,7	56,6	58,6	60,5	72,5	74,8	77,0	82,6	88,3	900			
							26,6	34,5	36,1	37,8	39,4	41,0	42,6	52,8	54,7	56,6	58,6	60,5	62,5	74,8	77,0	79,3	84,9	90,5	1000			
								36,1	37,8	39,4	41,0	42,6	44,3	54,7	56,6	58,6	60,5	62,5	64,4	77,0	79,3	81,5	87,1	92,8	1100			
									39,4	41,0	42,6	44,3	45,9	56,6	58,6	60,5	62,5	64,4	66,3	79,3	81,5	83,8	89,4	95,0	1200			
										42,6	44,3	45,9	47,5	58,6	60,5	62,5	64,4	66,3	68,3	81,5	83,8	86,0	91,7	97,3	1300			
											45,9	47,5	49,2	60,5	62,5	64,4	66,3	68,3	70,2	83,8	86,0	88,3	93,9	99,5	1400			
												49,2	50,8	62,5	64,4	66,3	68,3	70,2	72,2	86,0	88,3	90,5	96,2	101,8	1500			
													52,4	64,4	66,3	68,3	70,2	72,2	74,1	88,3	90,5	92,8	98,4	104,1	1600			
														66,3	68,3	70,2	72,2	74,1	76,0	90,5	92,8	95,0	100,7	106,3	1700			
															70,2	72,2	74,1	76,0	78,0	92,8	95,0	97,3	102,9	108,6	1800			
																74,1	76,0	78,0	79,9	95,0	97,3	99,5	105,2	110,8	1900			
																	78,0	79,9	81,9	97,3	99,5	101,8	107,4	113,1	2000			
																		81,9	83,8	99,5	101,8	104,1	109,7	115,3	2100			
																			85,7	101,8	104,1	106,3	111,9	117,6	2200			
																				104,1	106,3	108,6	114,2	119,8	2300			
																					108,6	110,8	116,5	122,1	2400			
																						113,1	118,7	124,3	2500			
																							124,3	130,0	2750			
																								135,6	3000			

Οι τιμές που δίδονται πρέπει να λαμβάνονται ως προσεγγιστικές με βάση τα δεδομένα που παρέχονται από τον προμηθευτή των αγωγών.

ΠΟΡΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ