


Karta katalogowa: Profil modułowy M15H/VM15H



Material: stal S320GD + ZM310

Zabezpieczenie antykorozyjne: Magnelis®

Zgodność z normami: PN-EN 1090-1,
PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1,3,4



Zastosowanie:

Element konstrukcji wolnostojącej pod panele fotowoltaiczne.

Długość L [mm]	Masa [kg]	Min. długość krótszego boku panela [mm]	Max. długość krótszego boku panela [mm]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
4140	7,91	950	990	M15H41/VM15H41	5024141158/5024140158
4340	8,29	990	1035	M15H43/VM15H43	5024341158/5024340158
4540	8,67	1035	1079	M15H45/VM15H45	5024541158/5024540158
4740	9,05	1079	1123	M15H47/VM15H47	5024741158/5024740158
4840	9,24	1123	1156	M15H48/VM15H48	5024840158

Sposób montażu:

- Profil modułowy przykręcany jest do profilu nośnego za pomocą zestawu śrubowego.
- Moment dokręcenia zestawu śrubowego G.1 VNZ zgodnie z tabelą śrub z łbem sześciokątnym.
- Układ fasolek i otworów umożliwia pełną regulację podczas montażu uwzględniając warunki rzeczywiste.

